

Keramik Gasheizofen

Art.-Nr.: 230700

Der Keramik Gasheizofen ist ein mobiles Gasheizgerät, das als Zusatzheizer im gut belüfteten Innenbereich, sowie im wettergeschützten Außenbereich eingesetzt werden kann. Das Gerät benötigt keinen Kaminanschluss und kann einfach an handelsübliche 5 bzw. 11 kg Propan- und Butangasflaschen angeschlossen werden. Dabei verfügt der Keramik-Gasheizer über ein robustes pulverlackiertes Stahlblechgehäuse. In Deutschland darf das Gerät in gut belüfteten Räumen nur mit einem 50 mbar Innenraum-Gasdruckregler (2 Druckstufen, Druckmanometer und thermische Sicherung) verwendet werden. Dieser Innenraum-Gasdruckregler ist als Zubehör erhältlich. Der Artikel ist für den Gebrauch in DE + AT konzipiert (50 mbar).

Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.

Ausstattung

- Piezozünder
- Sauerstoffmangelsicherung
- Thermoelektrische Züandsicherung
- Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse
- 4 Lenkrollen
- „Katalyt“ – Keramikbrenner
- Zündflamme
- Gasflaschenaufstellraum
- Gasschlauch
- Inkl. Gasdruckregler (DE: nur im Außenbereich verwendbar)



Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Nennwärmebelastung | 4200 W |
| - Gasflasche | 5 kg - 11 kg - Propan-Butan Gasflasche |
| - Gastyp | Propan; Butan oder Propan-Butan Gemisch |
| - Gasverbrauch G30 (Butan) | 305 g/h |
| - Gasverbrauch G31 (Propan) | 300 g/h |
| - Gerätegröße | 35 x 44.5 x 77 cm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 9.8 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 11.19 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 440 x 245 x 760 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12 kg |
| - Maße Exportkarton | 445 x 240 x 770 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 370 740 840 |

