

## Brennkammern, Brennwertgeräte, Wärmetauscher & Thermen aus Alu-Silizium & Edelstahl reinigen



### Sotin® 270



**Wir empfehlen:**

Zum Einsprühen des Produkts unseren Sotin Drucksprayer J 3. Zum Absaugen des Kessels unseren Sotin Universal-sauger Turbo NT 2. Zur Reinigung eines Radialwärmetauschers unser Sotin WTF 1 Rotationsdruckspülgerät. Zur Neutralisation der Oberfläche unseren Sotin 216 Oberflächenneutralisator.

### Saurer Reiniger für Gasbrennwertgeräte (salzsäurefrei)

**Problemlöser für gasbetriebene Brennkammern, Brennwertgeräte, Wärmetauscher und Thermen aus Alu-Silizium und Edelstahl**

Sotin 270 ist ein flüssiger, stark saurer (salzsäurefreier), kraftvoller Heizkesselreiniger zur Entfernung härtester Verschmutzungen, z. B. Ruß, Sulfatbeläge und andere nicht brennbare, hartnäckige Ablagerungen.

**Anwendung:**

Sotin 270 auf die verschmutzten Oberflächen satt unter Verwendung eines chemiebeständigen Drucksprayers, z. B. Sotin Drucksprayer J 3 aufsprühen. Die Reinigungslösung 5–15 Minuten einwirken lassen. Falls möglich den Reinigungsvorgang mit der vom Hersteller zur Verfügung gestellten Reinigungshilfe mechanisch unterstützen. Wir empfehlen bei Radialwärmetauschern den Einsatz unseres Rotationsdruckspülgerät WTF 1. Grundsätzlich muss die Brennkammer nach der Anwendung gründlich mit Wasser abgespült werden. Zur Oberflächenneutralisation empfehlen wir die abgereinigten Flächen mit Sotin 216 Oberflächenneutralisator gut zu benetzen und im Anschluss mit klarem Wasser abzuspülen.

**Hinweis:** Sotin 270 ist sowohl als Grundreiniger, als auch für die jährliche Wartung einsetzbar

**Handhabung:** zum Einsprühen und als Tauchbad

**Einwirkzeit:** 5–15 Minuten

**Lieferform:** gebrauchsfertig

<b>Art.-Nr. 270-1</b>	1 Ltr.	Flasche
<b>Art.-Nr. 270-5</b>	5 Ltr.	Kanister