


RSR 16/50-1



Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 50 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 160

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0603

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Einbauort	Ventilator
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	1,8 kg
Gewicht mit Verpackung	2,4 kg
Anschlussdurchmesser	160 mm
Geeignet für Nennweite	160 mm
Breite	260 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	265 mm
Höhe mit Verpackung	265 mm
Tiefe mit Verpackung	1.175 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	21 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	39 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	30 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	20 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926030

RSR 16/50-1

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

