


### Sandfilteranlage Cillit 390-80 mit Pumpe Cillit 80 Timer



Die Sandfilteranlagen Cillit bestehen aus einem Kunststoffkessel mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil 1 ½“, Manometer, Grundplatte, selbstansaugender Pumpe Timer 230 V inklusive Timer mit integrierter Steuerung zum Programmieren von bis zu 3 Filterlaufzeiten über LED-Display, mit Vorfilter, Kabel und Stecker.

Die Filteranlage ist unmontiert, Filterkessel und Pumpe werden einfach und mit wenigen Handgriffen zusammengebaut.

Technische Informationen	Cillit 390-80 mit Pumpe Cillit 80 Timer
Pumpenleistung bei 6mWs	8 m <sup>3</sup> /h
empf. max. Beckengröße	35 m <sup>3</sup>
Sandfüllung	50 kg
Anschlüsse	Ø 38/50mm / 1 1/2"
Werksnummer	572339081
KBN	CISF390FPT80



#### Steuerung der Pumpe Timer

- (1) Display: Zeigt die aktuelle Uhrzeit und den Zustand der Pumpe an, schaltet sich im Programm-modus nach 2 Minuten ohne Aktion ab.
- (2) LED: Zeigt den Zustand der Pumpe auch nach abgeschalteten Display an, blinkt, wenn die Spannungsversorgung hergestellt ist und leuchtet dauerhaft, wenn die Pumpe eingeschaltet ist.
- (3) Taste „<“ Um im Menü einen Schritt zurück zu gehen
- (4) Taste „SET/>“ Zum Speichern und Navigieren im Menü
- (5) Taste „ON“ Zum dauerhaften Einschalten der Pumpe und zum Navigieren im Menü.
- (6) Taste „OFF“ Zum dauerhaften Ausschalten der Pumpe und zum Navigieren im Menü.



Maße der Filteranlage ( Nettomaße ohne Verpackung ) Alle Maße incl. Grundplatte und max. Überstand, ca.- Angaben		
Höhe	Länge	Breite
850 mm	800 mm	600 mm