



Mitteldruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung








- integrierte Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- Ausführung mit Druckeinstellskala zur reproduzierbaren Einstellung des Ausgangsdruckes

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Hinweis

- Gemäß den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften werden Druckregler empfohlen, deren Schlauchanschlussstutzen zur Vermeidung von Schlauchbeschädigungen nach unten gerichtet sind.

	Bestell-Nr.	
Mitteldruckregler		
Typ M50-F/SBS fest eingestellt		
Abgang gerade		
Komb.A x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 12 kg/h	01 577 00	
Komb.A x G 3/8 LH-KN 4,0 bar 12 kg/h	01 578 00	
Abgang 35°		
Komb.A x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 12 kg/h	01 592 00	
Komb.A x G 3/8 LH-KN 4,0 bar 12 kg/h	01 593 00	
Komb.A x G 3/8 LH-KN 4,0 bar 14 kg/h	01 593 27	
Typ M50-V/SBS verstellbar		
Abgang gerade		
mit Druckeinstellskala		
Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5-1,5 bar 12 kg/h	01 574 04	
Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5-4,0 bar 12 kg/h	01 574 00	
Abgang 35°		
mit Druckeinstellskala		



Produktinformation

	Bestell-Nr.	
Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5-4,0 bar 12 kg/h Typ M50-V/ST verstellbar Abgang 35°	01 573 01	
Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5-2,0 bar 6 kg/h	01 573 13	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0