



SOMMER Drehtorantrieb twist AM

Für Drehtore mit großen Pfosten bis max. 2,5 m Torflügelbreite und max. 250 kg Torflügelgewicht.

Flexibel:

- 1- und 2-flügeliger Betrieb möglich
- voll- oder halbautomatische Schließfunktion, eine Verkürzung der Offenhaltezeit nach Durchfahrt ist möglich
- Notentriegelung kann auch unter voller Last (z. B. bei Druck) mit relativ geringem Kraftaufwand gelöst werden
- für Tore mit großen Pfosten ist der twist AM die richtige Wahl (bis ca. 60 × 60 cm)

Sicher:


- bidirektionales Funksystem SOMloq2 (FM 868,95 MHz) garantiert Komfort und eine sichere Verschlüsselung
- zertifizierte Begrenzung der Schließkräfte nach EN 12453, durch elektronische Motorüberwachung
- mechanische Notentriegelung, abschließbar
- integrierte Auswerteeinheit für Sicherheitskontakte
- optionale Sicherheitseinrichtungen problemlos anschließbar (z. B. Sicherheitskontakte, Lichtschranke, elektrische Torflügelverriegelung, Warnlicht)
- Anschlussmöglichkeit für Akkupack (bei Stromausfall)

Innovativ:


- Steuerung und Trafo sind im Antrieb (Master) integriert – das macht ihn so kompakt und leise
- automatisierter Lernvorgang – Schnelles Einlernen der Endlagen und Betriebskräfte durch wenige Referenzfahrten
- vielseitige Einstellungsmöglichkeiten und Serviceinformationen mit dem SOMlink Service-Interface

Qualität:

- der hochwertige DC-Getriebemotor mit Hall-Sensor steht für geringen Verschleiß und Langlebigkeit
- umwelt- und kosteneffizient (<0,5 W im Standby)
- witterungsbeständiges Gehäuse



Durch Zusatzmodul „Memo“ auf 450 Speicherplätze erweiterbar.



Notentriegelung