



## **SOMMER** Drehtorantrieb twist UG

Der unsichtbare Unterflurantrieb für Drehtore bis max. 3,5 m Torflügelbreite und max. 350 kg Torflügelgewicht<sup>1)</sup>.

**In der Ausführung twist UG+ sind sogar 600 kg Torflügelgewicht realisierbar!**

### Flexibel:

- ideal für Drehtore bei denen der Antrieb nicht sichtbar sein soll (Unterflur)
- 1- und 2-flügeliger Betrieb möglich
- voll- oder halbautomatische Schließfunktion, eine Verkürzung der Offenhaltezeit nach Durchfahrt ist möglich
- Antrieb lässt sich in jeder Position manuell entriegeln. (z. B. bei Stromausfall)

### Sicher:

- bidirektionales Funksystem SOMloq2 (FM 868,95 MHz) garantiert Komfort und eine sichere Verschlüsselung
- zertifizierte Begrenzung der Schließkräfte nach EN 12453, durch elektronische Motorüberwachung
- mechanische Notentriegelung, abschließbar
- integrierte Auswerteeinheit für Sicherheitskontaktleiste
- optionale Sicherheitseinrichtungen problemlos anschließbar (z. B. Sicherheitskontaktleiste, Lichtschranke, elektrische Torflügelverriegelung, Warnlicht)

### Innovativ:

- getriebeschonender Soft Start/Stop ohne Schubkraftverlust durch elektronische Motorüberwachung
- automatisierter Lernvorgang – schnelles Einlernen der Endlagen und Betriebskräfte durch wenige Referenzfahrten
- vielseitige Einstellungsmöglichkeiten und Serviceinformationen mit dem SOMlink Service-Interface

### Qualität:

- hochwertiger DC-Getriebemotor im Aluguss-Gehäuse mit Hall-Sensor
- umwelt- und kosteneffizient (<0,5 W im Standby)
- witterungsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl

<sup>1)</sup> Ab 3 m Flügellänge und 300 kg Torgewicht ist die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten erforderlich.

