

**Data sheet****1000527****Dated****28-4-2017**

Phone: +31 55 5761693  
 Fax: +31 55 5761669  
 Email: office@shada.nl  
 Web: www.shada.nl

Office NL  
 Shada BV  
 Kanaal Noord 350  
 NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE  
 Shada Germany  
 August-Bücher-Str. 14  
 D-65510 Hünstetten

Office CN  
 Shada China  
 Room 202, Unit 1, Building No.15  
 Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Shada art no. 1000527  
 EAN-Code 8719323782679  
 Shada brand LED's light  
 Kind of packing COLOR BOX  
 Certifications CE Rohs  
 Kind of product LED INGROUND LAMP  
 Product description Aluminium die-casting body, stainless steel cover Tempered glass diffuser  
 Glass diffuser Plastic recess

**Product picture****Lamp**

Product shape / style Round  
 Size lamp (LxDxH) 110x110x117 (mm)  
 Lamp base GU10  
 Lifespan 25000 hours  
 Switch cycles 15000 times  
 Power consumption 35w

Lumen  
 Lumen/Watt  
 Equivalent light output  
 Color temperature  
 Color description  
 Rendering index (Ra)  
 SDCM  
 UGR  
 Beam angle  
 Energy class A++

LED type and Brand  
 LED quantity  
 Input voltage  
 Input frequency  
 Input current  
 Power factor  
 Warmup time 95%  
 Dimmable  
 Kind of dimmer  
 Working temperature -20°C ~ 40°C  
 Protection IP67  
 Safety class 1

Cable type Yellow green ground wire  
 Cable length  
 Plug type  
 Cable and plug color  
 Housing color Stainless steel  
 Housing material stainless steel and plastic  
 Housing surface  
 luminous surface color  
 luminous surface material  
 luminous surface

**Driver**

Input voltage  
 Input frequency  
 Input current  
 Input connection  
 Output voltage  
 Output frequency  
 Output current  
 Output connection  
 Protection

Survival factor after 6000h in %  
 Lumen maintainance after 6000h in %  
 Premature fail rate after 1000h in %  
 Hg %

Net weight of article(KG)	0,429
Single packing net weight (KG)	0,48
Single packing dimensions (CM)	0.12X0.12X0.127
Master packing dimensions (CM)	0.26x0.26x0.401
Quantity in master carton	12
Gross weight master carton(KG)	6,8
CBM of master carton	0,028

**USP'S**

0

0

**Accessories:**

Screws qty. and size  
 Screws qty. and size  
 Wall anchor qty. and size  
 Mounting parts description  
 Mounting parts qty.  
 Others

**Datenblatt****1000527****Datum****28-4-2017**

Phone: +31 55 5761693  
 Fax: +31 55 5761669  
 Email: office@shada.nl  
 Web: www.shada.nl

Office NL  
 Shada BV  
 Kanal Noord 350  
 NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE  
 Shada Germany  
 August-Bücher-Str. 14  
 D-65510 Hünstetten

Office CN  
 Shada China  
 Room 202, Unit 1, Building No.15  
 Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Shada Artikelnummer 1000527  
 EAN-Nummer 8719323782679  
 Shada Marke LED's light  
 Verpackung COLOR BOX  
 Zertifizierungen CE Rohs  
 Produktart LED INGROUND LAMP  
 Produktbeschreibung Aluminium die-casting body, stainless steel cover Tempered glass diffuser Glass diffuser

**Produktabbildung****Leuchte**

Produktform / Stil Round  
 Maße Lampe 110x110x117 (mm)  
 Fassung GU10  
 Lebensdauer 25000 hours  
 Schaltzyklen 15000 times  
 Energieverbrauch 35w  
 Lichtstrom  
 Lumen/Watt  
 Äquivalent  
 Lichtfarbe  
 Beschreibung Lichtfarbe  
 Farbwiedergabe index  
 Farbkonsistenz SDCM  
 UGR

Abstrahlwinkel  
 Energieeffizienzklasse A++  
 LED Typ und Marke  
 Anzahl LED

Eingangsspannung  
 Eingangsfrequenz  
 Eingangsstrom  
 Leistungsfaktor  
 Aufwärmzeit bis 95%  
 Dimmbar  
 Dimmerart

Arbeitstemperatur -20°C ~ 40°C  
 Schutzart IP67  
 Schutzklasse 1

Kabeltyp Brown & Blue - Power Source and Yellow  
 Kabellänge  
 Steckertyp  
 Kabel- und Steckerfarbe  
 Gehäusefarbe Stainless steel  
 Gehäusematerial stainless steel and plastic

Gehäuseoberfläche  
 Leuchtflächenfarbe  
 Leuchtflächenmaterial  
 Leuchtflächenoberfläche

Lebensdauerfaktor nach 6000 Std. In %  
 Lichtstromerhalt nach 6000 Std. In %  
 Vorzeitige Ausfallrate nach 1000 Std. in %  
 Bleigehalt %

Nettogewicht Artikel 0,429  
 Nettogewicht Einzelverpackung 0,48  
 Abmessung Einzelverpackung 0.12X0.12X0.127  
 Abmessung Umverpackung 0.26x0.26x0.401  
 Artikel pro Umverpackung 12  
 Bruttogewicht Umverpackung 6,8  
 Volumen Umverpackung (CBM) 0,028

**USP'S****Netzteil**

Eingangsspannung  
 Eingangsfrequenz  
 Eingangsstrom  
 Anschluß Primärseite  
 Ausgangsspannung  
 Ausgangsfrequenz  
 Ausgangsstrom  
 Anschluß Sekundärseite  
 Schutzklasse

**Zubehör**

Schrauben (Menge und Maße)  
 Schrauben (Menge und Maße)  
 Dübel (Menge und Maße)  
 Montageteile Beschreibung  
 Montageteile (Menge)  
 Sonstiges

**Data sheet****1000527****Opmaakdatum****28-4-2017**

Phone: +31 55 5761693  
 Fax: +31 55 5761669  
 Email: office@shada.nl  
 Web: www.shada.nl

Office NL  
 Shada BV  
 Kanaal Noord 350  
 NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE  
 Shada Germany  
 August-Bücher-Str. 14  
 D-65510 Hünstetten

Office CN  
 Shada China  
 Room 202, Unit 1, Building No.15  
 Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Shada artikelnummer 1000527  
 Barcode 8719323782679  
 Shada Merk LED's light  
 Kind of packing COLOR BOX  
 Certificering CE Rohs  
 Soort product LED INGROUND LAMP  
 Artikel omschrijving Aluminium die-casting  
 body, stainless steel cover  
 Tempered glass diffuser

**Foto van het product****Lamp**

Productvorm / Stijl Round  
 Afmetingen lamp (LxHxW) 110x110x117 (mm)  
 Type fitting GU10  
 Levensduur (uur) 25000 hours  
 Schakelcycli 15000 times  
 Power consumption 35w

Lumen  
 Lumen/Watt  
 Equivalent met gloeilamp  
 Kleur temperatuur  
 Kleurbeschrijving

Ra waarde  
 SDCM waarde  
 UGR

Stralingshoek  
 Energieklasse A++  
 LED type and Brand  
 LED aantal

Ingangsspanning  
 Ingangsfrequentie  
 Ingangsstroom

Power factor  
 Opwarmtijd 95%  
 Dimbaar  
 Dimmer notitie

Temperatuurbereik -20°C ~ 40°C  
 Beschermingsklasse IP67  
 Safety class 1

Kabeltype Brown & Blue - Power Source and  
 Kabellengte Yellow green ground wire

Stekker type  
 Kabel en stekker kleur  
 Behuizing kleur Stainless steel  
 Behuizing materiaal stainless steel and plastic

Behuizing oppervlak  
 lichtgevende oppervlak kleur  
 lichtgevende oppervlak mat.  
 lichtgevende oppervlak

**Voeding**

ingangsspanning  
 ingangsfrequentie  
 ingangsstroom  
 Ingangs aansluit  
 uitgangsspanning  
 uitgangsfrequentie  
 uitgangsstroom  
 uitgangs aansluit  
 Beschermingsklasse

Survival factor na 6000h in %  
 Lumenonderhoud na 6000h in %  
 Premature fail rate na 1000h in %  
 Hg %

Netto gewicht artikel (kg)	0,429
Gewicht verpakking (kg)	0,48
Afmeting verpakking (cm)	0.12X0.12X0.127
Afmeting omdoos (cm)	0.26x0.26x0.401
Aantal per omdoos (st)	12
Totaal gewicht omdoos (kg)	6,8
CBM omdoos (m <sup>3</sup> )	0,028

**USP'S****Accessoires:**

Schroeven aantal. en grootte  
 Schroeven aantal. en grootte  
 Muur anker aantal. en grootte  
 Aanbouwdelen beschrijving  
 Aanbouwdelen aantal.  
 anderen