


Klemmverschraubung MKV-M

Artikelnummer 2855000201



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	13 – 15 mm
Anschlusstyp 1 (AT1)	Eurokonus
Länge (L)	33,2 mm
Breite (B)	33,2 mm
Höhe (H)	22 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Geeignet für	Eurokonus , Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Edelstahlrohre mit einer Wandstärke ≥ 1 mm nach DIN EN 1057, DIN EN 10305-2 und DIN EN 10312
Anzugsdrehmoment	40 Nm
Material	Messing vernickelt
Material Druckscheibe	Messing blank
Material Formdichtungen	EPDM
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt



Klemmverschraubung MKV-M

Artikelnummer 2855000201

Material Klemmring	Messing blank
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Betriebstemperatur Trinkwasser	95 °C
Klemmbereich	13 - 15 mm
Konformität	UBA
Registrierungsnummer ÜA	R-15.2.3-21-17214
DIN	EN ISO 228-1

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
EAN-Code	4033878200957
Gewicht (Stammdaten)	0,108 kg
ETIM 7	EC011042
ETIM 8	EC011042
eCl@ss 10.1	22-56-92-02
Zolltarifnummer	84819000

Notiz:



Klemmverschraubung MKV-M

Artikelnummer 2855000201

