

## Frost- und Rostschutz



**BCG FS** Frostschutz schützt Heiz- und Kühlsysteme vor Frost-, Rost- und Korrosionsschäden.

Auch einzusetzen bei Anlagen mit Wärmepumpen sowie Fußbodenheizungen und Solaranlagen.

Schützt Heizungsanlagen vor dem Einfrieren. **BCG FS** ist ein hochwertiges Produktgemisch für den sicheren Schutz vor Frost- und Rostschäden.

**BCG FS** enthält Propylenglycol.

### HINWEIS!

Die Heizungsanlage muß frei von Zusätzen, wie Flüssigdichtern, Korrosionsschutz sowie anderen Frostschutzmitteln sein. Bei ordnungsgemäßer Anwendung entstehen keine Schäden an Pumpen, Regelventilen und Dichtungen. Weitere Informationen siehe Produktübersicht oder

Info-Telefon 066 1/380 06-0.

### Gebrauchsanweisung:

Durch Entleeren der Heizungsanlage über einen Wasserzähler den Inhalt feststellen. Die Anlage wieder zur Hälfte mit Wasser befüllen. Dann die erforderliche Menge **BCG FS** mit der Einfüllpumpe (BCG Pumpe G 20 oder G 21J) in die Anlage einbringen. Danach die Anlage mit Wasser auffüllen und entlüften. Der Frostschutzgehalt muß nach mehrstündiger Zirkulation mittels BCG Frostschutzprüfer überprüft werden. Es wird empfohlen, den Frostschutzgehalt jährlich zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ergänzen.

### Sicherheitsdaten BCG FS:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten!

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!**

### Entsorgung:

Darf nicht in die Kanalisation und Gewässer gelangen. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern.

### Zusammensetzung:

Monopropylenglykol, Inhibitoren

### Mischungsverhältnis:

Wasserinhalt der Heizung	Heizungswasser ablassen	Füllmenge BCG Frostschutz	Schutz bis
100 Liter	- 12 Liter	+ 12 Liter	- 3°C
100 Liter	- 18 Liter	+ 18 Liter	- 6°C
100 Liter	- 25 Liter	+ 25 Liter	- 10°C
100 Liter	- 32 Liter	+ 32 Liter	- 15°C
100 Liter	- 40 Liter	+ 40 Liter	- 20°C

**Lagerfähigkeit:** ab Herstellungsdatum 5 Jahre.

Unsere Angaben entsprechen unseren gegenwärtigen Erfahrungen. Technische Änderungen vorbehalten.

### BCG Frostschutzprüfer:

Propylenglykol



Stand 07/2006