



- KW = Kaltwasser/Entleerung
- WW = Warmwasser
- Z = Zirkulation
- HVL = Vorlauf Heizung
- HRL = Rücklauf Heizung
- SVL = Vorlauf Solar
- SRL = Rücklauf Solar
- F (1; 2,...) = Fühler
- EHP = optionaler Einbau einer Heizpatrone

Technische Änderungen vorbehalten.

	Warmwasser	Heizwasser	Solarwasser
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar	10 bar
Prüfdruck:	13 bar	13 bar	13 bar
Betriebstemp:	95°C	110 °C	110 °C
Tauscherfläche:		0,7 m ²	0,95 m ²
Nutzzinhalt:	184,0 l	4,9 l	6,4 l
Speichergewicht:	-,- kg		
Korrosionsschutz	trinkwasserseitig emailliert gem. DIN 4753		
Design:	Folienmantel RAL 9010, Reinweiss Polyteile, <PS> Kunststoff. Farbe RAL 9005- tiefschwarz. Anschlüsse mit Kleberosetten versehen.		
Energieeffizienzklasse:	B		
Beipack:	Stellfüße (3x) an Anschluß befestigt. Anleitung, ErP Kennzeichnung		
Verpackung:	Fußpalette, Kopfpalette, in Folie geschrumpft. Verpackungskennzeichnung.		

Index: Feld / Änderungsbeschreibung:		Datum:		Name: Gepr.:	
Projektion: DIN ISO 5456-2		Oberflächenrauheit: DIN EN ISO 1302		Werkstückkanten: DIN EN ISO 13715	
Dat.: 21.01.2016		Maße ohne Toleranzangabe:		Form- und Lage toleranzen: DIN EN ISO 1101	
Bearb. KILPBE		Winkelmann		Ohne Genehmigung von WINKELMANN darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, noch Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden. Schutzrecht 09.09.1965.	
Gepr. GRITNER					
Freig. GRITNER					
Mat.:		Benennung: Gesamtkonstruktion		Format A2H	
Typ: CSD 200_B w s		Energieeffizienzklasse B		C A D	
Ersatz für:		Kunden-Nr.: 025			
Ersetzt durch:		Sach-Nr.: 4920200			
Bei Zeichnungsverkleinerung/Vergrößerung beachten:		Maßstab: 1:5		Zeichnungs-Nr.: 4920200	