

Technisches Datenblatt



Kleber mit Glasfaser- Rundschnur/ Gewebeband

Vorteile u. Eigenschaften

- sehr gutes Haftvermögen
- sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- keine Rauchentwicklung
- einfach zu montieren
- Temperaturbereich:
- Kleber +1100°C
- Glasfaser-Rundschnur oder Band +550°C
- Farbe Tube: schwarz, 17ml im Set
- Farbe Glasfaserschnur: weiß, 2.5m

Anwendungsgebiete

Der klassische Anwendungsfall ist die Dichtung der Ofen/Kamintüre bzw. als Brennertürdichtung.

Prüfungen und Freigaben

./.

Anwendung

./.

Haltbarkeit und Lagerung:

24 Monate kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung

Artikelnummer, Gebinde und Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
11554	6mm Set (Kleber)	100
11555	8mm Set (Kleber)	100
11556	10mm Set (Kleber)	50
11557	12mm Set (Kleber)	50
11558	10x3mm Set (Kleber)	100
11560	6mm Schnur 2,5m	100
11561	8mm Schnur 2,5m	100
11562	10mm Schnur 2,5m	50
11563	12mm Schnur 2,5m	50
11564	10x3mm Band 2,5m	100

graphitierte Schnur / Set auf Anfrage

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Sicherheit und Gesundheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt

