

Fit Flat Id



Flat hose for the delivery of pressurized fluids used in agriculture also for drip delivery systems. Flat PVC hose with polyester reinforcement.

Flachslauch für die Beförderung von Flüssigkeiten Arbeitsdruck zur Verwendung in der Landwirtschaft, auch mit Tropfsystemen. PVC-Flachslauch mit Verstärkung aus Polyester.

- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- UV resistance - *UV-Beständigkeit*
- 20°C/+60°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1	25	-	-	6	18	-	-	50	170
1 1/4	32	-	-	6	18	-	-	50	192
-	35	-	-	6	18	-	-	50	210
1 1/2	38	-	-	5	15	-	-	50	225
-	40	-	-	5	15	-	-	50	235
1 3/4	45	-	-	5	15	-	-	50	265
-	51	-	-	4	12	-	-	50	275
-	60	-	-	4	12	-	-	50	355
2 1/2	63	-	-	4	12	-	-	50	370
-	70	-	-	4	12	-	-	50	420
-	76	-	-	4	12	-	-	50	460
3 1/2	90	-	-	4	12	-	-	50	580
4	102	-	-	4	12	-	-	50	610
5	127	-	-	3	9	-	-	50	950
-	153	-	-	2,5	7,5	-	-	50	1200
8	203	-	-	2	6	-	-	50	1940

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°