

Schweiß-Trenn-Spray auf Wasserbasis LOS 233

LOS 233 ist ein silikonfreies Trennspray. Schützt gegen Anbacken von Schweißperlen am Werkstück und an Schweißdüsen. Wirksam gegen Funkenspritzeinwirkung auf Metallen, Kunststoffen, Glas, Fliesen, usw.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch schütteln. Aus ca. 20 – 30 cm Entfernung dünn einsprühen. Der Schutzfilm verhindert ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht das Anhaften von Schweißperlen.

Vor Frost schützen!

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	Farblos
Geruch:	Charakteristisch
Treibmittel:	Lachgas
Wirkstoff	Treibmittel
Dichte (20°C):	1,0 g/cm ³
pH-Wert (20°C):	8,3
Wasserlöslichkeit:	vollständig mischbar 20 mg/l bei 20°C
Siedepunkt:	-196°C
Flammpunkt:	nicht brennbar
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung VwVwS)
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.